

SCHEDA TECNICA

FRATTONE IN ACCIAIO RABOT



Serve a **uniformare superfici in cemento o gesso**, si utilizza spesso per pulire il battuto in cemento o una parete precedentemente intonacata, nonché per raschiare la colla delle piastrelle indurita.



FRRAS12X28-01
Rabot 12x28 con lame lisce



FRRAS14X28-01
Rabot 14x28 a griglia




Particolare struttura
rabot 12x28


Materiali Manico e base FRRAS12X28-01 in ABS
Lame FRRAS12X28-01 in acciaio

Colori  

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET



RABOT 12X28 LAME LISCE



RABOT A GRIGLIA

MOD.

Rabot 12x28 con lame lisce
Rabot 14x28 a griglia

A	B	C	D
273	120	98	17
285	145	85	65

Scheda ordine prodotto /Product order data sheet

Codice	Prodotto	UM	Colore	Confezione	Bancale
FRRAS12X28-01	Rabot 12x28 con lame lisce	pz	Bianco	6	480
FRRAS14X28-01	Rabot 14x28 a griglia	pz	Nero	20	810

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità né alcuna rivalsa. Skemi S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso