

# SCHEDA TECNICA

## NASTRO RIFRANGENTE DA CANTIERE



Il nastro serve a **delimitare l'accesso ai cantieri**. Possiede tutte le caratteristiche di **resistenza, stabilità, visibilità e schermatura** adatte ad ogni tipo di esigenza.



**Materiali**

**Colori**

**Peso**


**Tipo maglia**

HDPE resistente UV







150 g/mq

Quadrangolare 45x40 mm



### SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

 150 g/m <sup>2</sup>			
Peso	Rifrangente	Personalizzabile	Resistente U.V.

**Mod.**

0,20x100 m

**H rotolo**

20 cm

**L rotolo**

100 m

**Mq rotolo**

20

### SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER SHEET

Codice	Prodotto	UM	Colore	Confezione	Bancale
BREC-01	Bandella recinzione L.C. rifrangente 0,20x100 m personalizzabile	mq	Arancione	20	2160

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità né alcuna rivalsa. Skemi S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso