

SCHEDA TECNICA

TASSELLO ESPANSIONE CHiodo ACCIAIO AVVITABILE




Soluzione ideale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS e lana minerale. La vite filettata è munita di testa Torx 40.



Materiali Tassello in PE
Chiodo in acciaio con testa in nylon e GF


Colori 

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET



MOD.	A	D	D1	Foro	Profondità annessamento
95 mm	95	60	4,5	8	25/65
115 mm	115	60	4,5	8	25/66
135 mm	135	60	4,5	8	25/67
155 mm	155	60	4,5	8	25/68
175 mm	175	60	4,5	8	25/69
195 mm	195	60	4,5	8	25/70
215 mm	215	60	4,5	8	25/71

TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE



Cat. A
calcestruzzo



Cat. B
Mattone pieno



Cat. C
Mattone forato



Cat. D
Calcestruzzo
alleggerito



Cat. E
Calcestruzzo
Aerato autoclavato

Scheda ordine prodotto /Product order data sheet

Codice	Prodotto	UM	Colore	Confezione	Bancale
TA09-01ACC-AVV	Tassello espans. mm 95 c/chiodo acc. avv.	pz	Bianco	200	9600
TA11-01ACC-AVV	Tassello espans. mm 115 c/chiodo acc. avv.	pz	Bianco	200	9600
TA13-01ACC-AVV	Tassello espans. mm 135 c/chiodo acc. avv.	pz	Bianco	200	8000
TA15-01ACC-AVV	Tassello espans. mm 155 c/chiodo acc. avv.	pz	Bianco	200	6400
TA17-01ACC-AVV	Tassello espans. mm 175 c/chiodo acc. avv.	pz	Bianco	200	6400
TA19-01ACC-AVV	Tassello espans. mm 195 c/chiodo acc. avv.	pz	Bianco	200	6400
TA21-01ACC-AVV	Tassello espans. mm 215 c/chiodo acc. avv.	pz	Bianco	200	4800

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità né alcuna rivalsa. Skemi S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso