

# SCHEDA TECNICA

## PROFILO PER GUIDA PERIMETRALE «U»




**Profilo montante** impiegato per orditure di sostegno per pareti, contropareti e controsoffitti. Sono inseriti in modo verticale nelle guide come **supporto per il fissaggio delle lastre**.

### SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Mod.	A	B	C
Profilo per guida perimetrale U 15x48x15	15	48	15
Profilo per guida perimetrale U 27x47x27	27	47	27

**Materiali** Acciaio zincato

**Colori** 



<b>Impiego</b>	Orditura per pareti e contropareti
<b>Norma di riferimento</b>	UNI EN 14195
<b>Materiale</b>	Acciaio zincato tipo DX 51D (UNI EN 10346) Tolleranze (UNI EN 10132)
<b>Resistenza a flessione</b>	Carico di snervamento > 300N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza al fuoco</b>	Euroclasse A1

### SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER SHEET

Codice	Prodotto	UM	Colore	Confezione	Bancale
PROFGU-01	Profilo per guida perimetrale ad «U» 15x48x15	m	Zincato	36	1440
PROFGU-02	Profilo per guida perimetrale ad «U» 27x47x27	m	Zincato	48	1512

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità né alcuna rivalsa. Skemi S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso